



BOX サイズ 100*65*45

ヒーター部長さ L



サーモスタット動作温度
3℃ ON 8℃ OFF ± 3℃

No.	材質
(A)	芯線 1.25mmφ 導体 (19/0.29TA)
(B)	発熱体
	自己制御性抵抗体
(C)	ガラスチップ内層被覆
(D)	難燃性ガラスチップ外層被覆
(E)	スズメッキ軟銅線シールド
	難燃性ガラスチップ外層被覆

ヒーター線規格	
適合規格	JIS 3651
品質基準	IEEE 515-1995

スリッソヒーター線仕様	
使用電圧	200V
発熱特性(10℃)	20W/m (φ1)
標準重量	56g/m
許容耐熱温度(℃2)	65℃(連続)
	85℃(間欠)
最適保持温度	~40℃
漏電レベル-カー(℃3)	20A以上
	(0.53A/m)

(※1) 50Aパイプ取付時(断熱材厚さGW25mm)を示す。
(※2) 許容温度とは、外部からの加熱を受けた場合の許容温度です。
(※3) 電源投入温度-20℃、使用最大長さ34m時、容量決定の際には、10%アップで対応下さい。

名称 SDH型200V				
名	図面	2022年4月1日	尺度	
承認	設計		製図	
図面番号	SDH-SS1-TYPE1-2		図面用紙	
スリッソヒーター株式会社				
北海道札幌市手稲区曙2条3丁目2番56号				
TEL (011)699-8000 FAX (011)699-8001				